









No	品 目	配合特性	記号	LNGパイプ	LNGレーン用	冷却LNGパイプ
1	最 内 当 量	———	真空ガス保存容器特定等級機器適用			
2	凡 部 表 面	———		LNG	LNG	LNG
3	耐 圧 (0.1MPa)	−0.1~0.9		+0.031	+0.500	+0.031
4	耐 熱 温 度(℃)	0~+40		−268~+40	−196~+40	−268~+40
5	内 熱 伝 (cal)	———		0.010	0.010	0.000
6	材 質	SUS304		SUS316L Nb	SUS316L	SUS316L Nb

(記号：内径、−：外径)

注意事項

1.ホライオスタット は、真空ガス保管容器機器適用に従って製造のこと。
2.ホライオスタットの配合は、前記 プライメント管機器(P-SS-05063)によること。
3.各ケース配置に合わせたスタットの整備及び寸法は、ガスフット一覧表(E3-14729)に示す。
4.本図は、E3-15131と合せ1組とする。

ノズル一覧表

符 号	ノズル名称	接続フランジ	個 数
N-1	LNG In	KF50	1
N-2	LNG Out	KF50	1
N-3	LN2 In	KF40	1
N-4	LN2 Out	KF40	1
N-5	ヒンジポート	JIS 5K 50A	1
N-6	排液ポート	JIS 5K 50A	1
N-7	充填ポート	JIS 5K 50A	1
N-8	欠 番		
N-9	排液ポート	JIS 5K 80A	1
N-10	圧抜ポート	———	4
N-11	ドライガスポート	———	4
N-12	GHe Out/入排圧	KF40	1
N-13	GHe In(50SQ-1)	KF40	1
N-14	GHe Out(排圧)	KF40	1
N-15	真空ポート(1)	真空ポート用	1
N-16	真空ポート(2)	真空ポート用	1

符号	名 称	材 料	個数	質量(kg)	参 考
27	テープ留サポート	SUS304	16	4.70	E3-14695
26	シャット弁駆動機構部品	SUS304	16	49.8	E3-13089
25	パイオンプ用着脱ガス管	SUS316L	16	14.7	E3-15354
24	90°コンポフィボット3~2	SUS304	16	8.50	E3-15197
23	ヒンジベース	SUS304	16	14.0	E3-15304
22	保護ガイド一般図台座	A5052	16	90.8	E3-14730
21	スーパーインシュレーション	アルミ箔	16	———	E3-14670
20	熱輻射スペーサ	SUS304	16	1.25	E3-14695
19	台 配管	SUS304	16	31.1	E3-14695~14698
18	排気シールド	アルミ合金	16	132.8	E3-14695, 14697
17	排液ガスポート	SUS316L	16	33.2	E3-15320, 15324
16	パイオンプロポート	SUS316L	16	33.0	E3-14695, 15311
15	アートガスポート	SUS316L	16	82.0(2)	E3-14682, 15312
14	内圧抜き	SUS304	16	68.2	E3-15210
13	熱伝 スペーサ	SUS304	16	61.0(2)	E3-15367, 386
12	ガス 圧抜配管	SUS316L	16	33.0	E3-15132, 15133
11	ICD用ケーブルカバー	SUS316L	1	80.0	E3-15184-1
10	ICD用ケーブルカバー	SUS316L	1	35.0	E3-15184-2
9	パイオンポンプ	A5052	2	124.0(2)	E3-15185
8	内圧抜き配管ライン	SUS316L	1	15.0	E3-15133
7	架台外・配管ガード一般図	SUS316L	16	22.7	E3-15359
6	アレーナ	A5052	16	485.4	E3-15161~15163
5	入力補助取付台	SUS304	1	66.2	E3-14695, 698
4	熱輻ビンバフ ケーブル補正台	SUS316L	16	299.0	E3-14612
3	内輪補強台台	SUS304	1	377.0	E3-14695
2	台座 (ヒンジ)フット補正台	SUS316L	16	30.6	E3-14697
1	真空排気管台補正台	SUS316L	16	378.4	E3-14709

符号	名 称	材料	個数	質量(kg)	参考
27	テープ留サポート	SUS304	16	4.70	E3-14695
26	シャット弁駆動機構部品	SUS304	16	49.8	E3-13089
25	パイオンプ用着脱ガス管	SUS316L	16	14.7	E3-15354
24	90°コンポフィボット3~2	SUS304	16	8.50	E3-15197
23	ヒンジベース	SUS304	16	14.0	E3-15304
22	保護ガイド一般図台座	A5052	16	90.8	E3-14730
21	スーパーインシュレーション	アルミ箔	16	———	E3-14670
20	熱輻射スペーサ	SUS304	16	1.25	E3-14695
19	台 配管	SUS304	16	31.1	E3-14695~14698
18	排気シールド	アルミ合金	16	132.8	E3-14695, 14697
17	排液ガスポート	SUS316L	16	33.2	E3-15320, 15324
16	パイオンプロポート	SUS316L	16	33.0	E3-14695, 15311
15	アートガスポート	SUS316L	16	82.0(2)	E3-14682, 15312
14	内圧抜き	SUS304	16	68.2	E3-15210
13	熱伝 スペーサ	SUS304	16	61.0(2)	E3-15367, 386
12	ガス 圧抜配管	SUS316L	16	33.0	E3-15132, 15133
11	ICD用ケーブルカバー	SUS316L	1	80.0	E3-15184-1
10	ICD用ケーブルカバー	SUS316L	1	35.0	E3-15184-2
9	パイオンポンプ	A5052	2	124.0(2)	E3-15185
8	内圧抜き配管ライン	SUS316L	1	15.0	E3-15133
7	架台外・配管ガード一般図台座	SUS316L	16	22.7	E3-15359
6	アレーナ	A5052	16	485.4	E3-15161~15163
5	入力補助取付台	SUS304	1	66.2	E3-14695, 698
4	熱輻ビンバフ ケーブル補正台	SUS316L	16	299.0	E3-14612
3	内輪補強台台	SUS304	1	377.0	E3-14695
2	台座 (ヒンジ)フット補正台	SUS316L	16	30.6	E3-14697
1	真空排気管台補正台	SUS316L	16	378.4	E3-14709

1台分合計重量：5857.5Kg

符号	名 称	材 料	個数	質量(kg)	参 考
27	テープ留サポート	SUS304	16	4.70	E3-14695
26	シャット弁駆動機構部品	SUS304	16	49.8	E3-13089
25	パイオンプ用着脱ガス管	SUS316L	16	14.7	E3-15354
24	90°コンポフィボット3~2	SUS304	16	8.50	E3-15197
23	ヒンジベース	SUS304	16	14.0	E3-15304
22	保護ガイド一般図台座	A5052	16	90.8	E3-14730
21	スーパーインシュレーション	アルミ箔	16	———	E3-14670
20	熱輻射スペーサ	SUS304	16	1.25	E3-14695
19	台 配管	SUS304	16	31.1	E3-14695~14698
18	排気シールド	アルミ合金	16	132.8	E3-14695, 14697
17	排液ガスポート	SUS316L	16	33.2	E3-15320, 15324
16	パイオンプロポート	SUS316L	16	33.0	E3-14695, 15311
15	アートガスポート	SUS316L	16	82.0(2)	E3-14682, 15312
14	内圧抜き	SUS304	16	68.2	E3-15210
13	熱伝 スペーサ	SUS304	16	61.0(2)	E3-15367, 386
12	ガス 圧抜配管	SUS316L	16	33.0	E3-15132, 15133
11	ICD用ケーブルカバー	SUS316L	1	80.0	E3-15184-1
10	ICD用ケーブルカバー	SUS316L	1	35.0	E3-15184-2
9	パイオンポンプ	A5052	2	124.0(2)	E3-15185
8	内圧抜き配管ライン	SUS316L	1	15.0	E3-15133
7	架台外・配管ガード一般図台座	SUS316L	16	22.7	E3-15359
6	アレーナ	A5052	16	485.4	E3-15161~15163
5	入力補助取付台	SUS304	1	66.2	E3-14695, 698
4	熱輻ビンバフ ケーブル補正台	SUS316L	16	299.0	E3-14612
3	内輪補強台台	SUS304	1	377.0	E3-14695
2	台座 (ヒンジ)フット補正台	SUS316L	16	30.6	E3-14697
1	真空排気管台補正台	SUS316L	16	378.4	E3-14709